Montage-, Bedienungs- und Wartungsanleitung



Art.-Nr.: 325.2020.20410

Art.-Nr.: 325.2020.21410

Art.-Nr.: 325.2520.20410

Art.-Nr.: 325.2520.20414

Art.-Nr.: 325.2520.21410

Art.-Nr.: 325.3025.20410

Art.-Nr.: 325.3025.21414

Art.-Nr.: 325.3025.21410

Stand: 1718

1. Inhaltsverzeichnis

2. Vorwort
- 2.1. Allgemeines
- 2.2. Garantiebestimmungen
- 2.3. Montagebedingungen

3. Produktbeschreibung
- 3.1. Allgemeine Funktionen und Anwendungsbereich
- 3.2. Sicherheits- und Warnhinweise

4. Vorbereitung/Hinweise für die Montage und Nutzung
- 4.1. Transport und Lagerung
- 4.2. Verpackung
- 4.3. Holzschutz
- 4.4. Das müssen Sie vor dem Aufbau beachten!
- 4.5. Das müssen Sie während des Aufbaus beachten!
- 4.6. Werkzeug

4.7. Abkürzungen

5. Gebrauch und Wartung
- 5.1. Holzschutz

2. Vorwort

2.1. Allgemeines

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, danke, dass Sie sich für ein WEKA – Produkt entschieden haben.

Lesen Sie diese Anleitung vor dem Aufbau bitte vollständig durch, um Montagefehler oder Beschädigungen zu vermeiden.

WICHTIG: Prüfen Sie bitte sofort anhand der Packliste, ob das WEKA-Produkt vollständig und unbeschädigt bei Ihnen angekommen ist.

Bitte vernichten Sie die Packliste erst nach Ablauf der Garantiezeit. Diese Liste dient Ihnen zur Kontrolle auf Vollständigkeit der Einzelteile und ist mit dem Kaufbeleg aufzubewahren. Eventuelle Beanstandungen können mit Hilfe dieser Liste problemlos behoben werden.

Die Pos.-Nummern der Packliste stimmen nicht mit den Pos.-Nummern folgender Montageanleitung überein.

Geben Sie die Montageanleitung, Packlisten etc. an jeden nachfolgenden Besitzer des Hauses weiter.

Weiterentwicklungen im Sinne des technischen Fortschritts behalten wir uns vor. So können geringfügige Abweichungen in den Darstellungen entstehen.

 © Copyright weka-Holzbau GmbH, Neubrandenburg

2.2. Garantiebestimmungen

Garantiebestimmungen der WEKA Holzbau GmbH
Wir gewähren Ihnen zu nachfolgenden Konditionen – jedoch nur auf die Holzteile unserer Produkte (weka-Produkt genannt), nicht auf damit verbundene Bauteile oder Bestandteile des weka-Produkts aus anderem Material als Holz – ab Lieferdatum 5 Jahre Garantie auf Funktion. Innerhalb der Garantiezeit werden fehlerhafte Teile oder fehlende Teile der Ware oder die Ware selbst nach unserer Wahl ersetzt. Vom Garantieumfang erfasst ist lediglich der kostenlose Ersatz des jeweils mangelhaften oder defekten Holzteils. Nicht im Garantieumfang enthalten sind Folge- oder Zusatzkosten, insbesondere keine Liefer- und Auf- oder Umbaukosten.

Die Garantie ist ausgeschlossen, wenn:

- von der jeweiligen Montageanleitung abgewichen wurde,
- Veränderungen (zusätzliche An- oder Umbauten) an dem Produkt im Vergleich zur Montageanleitung vorgenommen wurden,
- die jeweils angegebenen Belastungsgrenzen (z.B. Schneelast usw.) überschritten wurden,
- das WEKA-Produkt falsch gegründet (Fundament / Bodenplatte o.ä.) wurde, insbesondere bei Verstößen gegen die Regeln der Baukunst,
- unterlassene oder nicht ausreichende Pflege (Wartung: Holzschutz, Holzanstrich usw.) des Holzes vorgenommen wurde.
- Windgeschwindigkeiten über Stärke 7, Naturkatastrophen oder gewaltsame Einwirkungen den Schaden am WEKA-Produkt verursacht haben.
- der Mangel in holztypischen Farbveränderungen, Rissbildungen, Verwerfungen, Schwinden, Quellen oder ähnlichen normalen, in der Natur des Werkstoffes „Holz“ begründeten Veränderungen besteht.

Garantieansprüche können nur in Verbindung mit Originalpackzettel und Originalkaufbeleg in Anspruch genommen werden und müssen innerhalb der Garantiezeit schriftlich, per Telefax oder per e-Mail geltend gemacht werden. Anspruchsvoraussetzung ist eine unverzügliche Anzeige des Mangels bzw. des Schadens in Form einer geordneten Darstellung des Schadens in Bild und Text.

Garantieansprüche sind zu richten an:

weka Holzbau GmbH, Johannesstraße 16, 17034 Neubrandenburg
Fax: 0395/42908-83; e-Mail: info@weka-holzbau.com

2.3. Montagebedingungen

Wenn Sie Montagehilfe in Anspruch nehmen und dazu ein WEKA - Montageteam rufen, wird die WEKA Holzbau GmbH für Sie wie folgt tätig:

Montage bedeutet das anleitungsgemäße Zusammenfügen (Aufbau) der gelieferten Einzelteile der Ware ohne Anstrich, Lieferung und Montage von Zubehör und Zubehörteilen. Elektrische Anschlüsse sind in den Montageleistungen nicht enthalten

Die aufzubauende Ware muss sich am Aufbauort/Standort/Standfläche befinden. Transport des Artikels oder der Einzelteile über eine Entfernung von 15m hinaus oder in ein anderes Geschoss sind im angebotenen Montagepreis nicht enthalten. Der Untergrund muss tragfähig, horizontal und eben sein.
Im Zweifel gilt für die Ebenheit: DIN 18202 „Ebenheitstoleranzen im Hochbau“, Tab.3, Zeile 3, mit einer maximalen Höhendifferenz der am weitesten voneinander entfernten Punkten von ca. 10 bis 11mm.
Alle vorbereitenden Arbeiten müssen gemäß den technischen Regeln vor Beginn der Montage ausgeführt sein. Die von Ihnen gefertigten oder gewählten Untergründe/Fußböden/ Fundamente müssen für die Montage geeignet sein.

 © Copyright weka-Holzbau GmbH, Neubrandenburg

3. Produktbeschreibung

3.1. Allgemeine Funktionen und Anwendungsbereich

Die Gartenhäuser sind ausschließlich als Unterstellmöglichkeit für Gartengeräte o.ä., sowie für den kurzzeitigen Aufenthalt im Sinne eines Gartenhauses vorgesehen. Die Nutzung als Wohnhaus oder beheizte Unterkunft ist unzulässig.

3.2. Sicherheits- und Warnhinweise

Auswahl des Untergrundes

Der Boden unter dem Haus soll eben, horizontal und gewachsen sein. Befindet sich Ihr Haus der Nähe von Hanglagen und Unterkellerungen, konsultieren Sie bitte einen örtlichen Baufachmann. Es besteht sonst u.U. Einsturzgefahr!
Aufgeschüttete Böden müssen verdichtet werden, damit das Haus nicht einsinkt, sonst können Schäden die Folge sein. Auch eine Grasnarbe muss entfernt werden.

Platzbedarf

Der Platzbedarf richtet sich nach der Größe Ihres Hauses. Das Haus muss ständig umlaufend von außen umgangen und kontrolliert, belüftet und bewittert werden können. Den erforderlichen Platzbedarf sollten Sie ca. 1,0- 1,5m allseitig größer wählen als Ihr Haus.

Zur Verhütung von Unfällen ist zu vermeiden, dass sich Kinder während der Montage in unmittelbarer Nähe aufhalten.
Kinder unter 14 Jahren dürfen sich bei der Montage nicht in einem Umkreis von 3 m um die Baustelle aufhalten.

Es sind die gültigen Arbeitsschutz- und – Unfallverhütungsvorschriften zu beachten. Informieren Sie sich bitte bei einem Baufachmann.

Das Dach ist nur auf lastverteilenden Bohlen zu betreten.

Wenn Sie am Dach arbeiten, vermeiden Sie Absturzgefahr durch Einhaltung der zurzeit gültigen Unfallverhütungsvorschriften (z.B. Gerüstanordnung, Absturzsicherung).
Die erforderlichen Maßnahmen und Einsatzbedingungen stimmen Sie mit einem örtlichen Baufachmann oder zuständigen Arbeitsschutzbehörde ab. Arbeiten Sie immer mit Helfern!

Wir empfehlen Ihnen, beim Abpacken der losen Holzteile und bei der Montage des Hauses Sicherheitsschuhe, Arbeitshandschuhe und beim Bohren und Sägen eine Schutzbrille zu tragen.

Wenn in Produktinformationen oder statischen Berechnungen nicht anders ausgewiesen, ist das Dach bei Schneelasten größer / gleich 0,75kN/m² oder ca. 30cm Schneehöhe zu beräumen.

4. Vorbereitung/Hinweise für Montage und Nutzung

4.1.Transport und Lagerung

Sie erhalten das Produkt auf Paletten gestapelt.
Nach dem Auspacken und der Kontrolle behandeln Sie die Teile wie folgt:

Schützen Sie das Holz vor

stundenlanger,
direkter Sonneneinwirkung

Feuchtigkeit

Bodenkontakt

Folgen falscher Lagerung sind:

- Risse
- Verdrehen und Wölben
- Fäulnis (Befall durch Schädlinge usw.)

 © Copyright weka-Holzbau GmbH, Neubrandenburg



Lagern Sie das Holz vor Witterungseinflüssen geschützt und gewährleisten Sie eine ausreichende Umlüftung!

Holz ist ein Naturprodukt. Verschiedenartige Färbungen, Äste und Rißbildung sind normal und haben keinen Einfluss auf die Statik.
Durch extreme Witterungseinflüsse, insbesondere nach langen Wärmeperioden, können sich Trockenrisse bilden. Diese Trockenrisse sind keinesfalls ein Qualitätsmangel, sondern eine natürliche Erscheinung und je nach Wetterlage können sich diese Risse bis auf ein Minimum wieder verschließen. Darüber hinaus haben diese Trockenrisse, welche in Längsrichtung des Holzes auftreten, keinen Einfluss auf die Festigkeit und Belastbarkeit des Materials.

4.2.Verpackung

Verpackungsmaterial nicht einfach wegwerfen! Papier-, Pappe- und Wellpappe Verpackungen, sowie Kunststoffverpackungsteile sollten in die entsprechenden Sammelbehälter gegeben werden.

Bei einigen WEKA - Produkten besteht die Transportpalette aus **zwei Bodenbalken, die zur Montage des Hauses benötigt werden** und zwei Distanzhölzern, welche nur als Verpackungsmaterial dienen und entsorgt werden können. In solchem Fall befindet sich auf der Verpackung des Produktes ein gesonderter Hinweis.

4.3. Holzschutz

Das Produkt besteht aus dem natürlichen Rohstoff Holz. Dies macht regelmäßig ausreichende Holzschutzmaßnahmen zwingend erforderlich. Für die fachgerechte Holzschutzbehandlung wenden Sie sich bitte an einen Holzschutzfachmann.
Holzschutzmaßnahmen sind vom Kunden in eigener Verantwortlichkeit durchzuführen. Ohne vorschriftsmäßigen Holzschutz kann keine Gewährleistung übernommen werden. Bitte beachten Sie auch die diesbezüglichen Bestimmungen in unseren Garantieerklärungen.
Türen und Fenster behandeln Sie bitte innen und außen mit dem von Ihnen gewählten Holzschutz.

4.4. Das müssen Sie *vor* dem Aufbau beachten!

Erkundigen Sie sich vor der Montage, ob für den Bau des Gartenhauses die Genehmigung einer Baubehörde erforderlich ist.
Achten Sie beim Einordnen Ihres Hauses auf dem geplanten Standort insbesondere auf die Lage der vorhandenen Elektro- und Wasseranschlüsse/-leitungen.

VORBEREITEN DES UNTERGRUNDES
Nach erfolgtem Höhenausgleich des Geländes, sind die Fundamente höhen- und lagemäßig einzumessen.

Fundament
Voraussetzung für die Montage ist ein fachgerecht ausgeführtes, waagerechtes und rechtwinkliges Fundament. Einen Fundamentplan erhalten Sie bei Ihrem Fachhändler.
Um aufsteigende Feuchtigkeit zu verhindern, empfehlen wir, zwischen dem Fundament und den Bodenbalken eine Sperrschicht aus der Verpackungsfolie, Dachpappe o.ä. zu verlegen. Sperrschicht aus Dachpappe ist nicht im Lieferumfang enthalten.

Um Windschäden zu vermeiden, sind die Bodenbalken des Hauses, sowie die senkrechten Pfosten von Anbauten auf dem Fundament zu befestigen. Hierzu eignen sich im Fachhandel erhältliche Betonanker oder Stahlwinkel und Schwerlastdübel. Die Verankerung gehört nicht zum Lieferumfang.

 © Copyright weka-Holzbau GmbH, Neubrandenburg

4.5. Das müssen Sie während des Aufbaus beachten!

Für die Montage des Gartenhauses sind mindestens 2 Personen erforderlich.

Alle Schraubverbindungen sind vorzubohren, um Beschädigungen an den Holzteilen zu vermeiden!
Folgendes Zeichen macht Sie während der Anleitung nochmals darauf aufmerksam:



Die Zwischenräume der Bodenbalken gewährleisten eine notwendige Unterlüftung des Hauses.
Stecken Sie die Wandbohlen – mit der Feder nach oben – zusammen. Gegebenenfalls helfen Sie mit einem Gummihammer nach, wobei das Montageholz eine Beschädigung der Feder verhindert.
Um die Rechtwinkligkeit zu prüfen, messen Sie die Diagonalen und korrigieren solange, bis Sie gleiche Werte, erhalten.



Häuser mit Abbund

Die Wandbohlen sind seitenverkehrt austauschbar. Bei Haustypen mit außermittiger Türenanordnung können Sie die Tür in die linke als auch in die rechte Frontwandhälfte einbauen. Die Tür ist stets nach rechts zu öffnen!

Bei einem asymmetrischen Dach muss sich die Tür unter der Giebelspitze befinden, um die volle Funktion zu gewährleisten.

Der Spalt zwischen Türrahmenoberkante und Wandbohle ist beabsichtigt.

Entfernen Sie die beidseitige Schutzfolie von der Kunststoffverglasung der Türflügel und Fenster erst, wenn das gesamte Haus ausreichend imprägniert wurde.
Bei der Verlegung der Dachschalung ist darauf zu achten, dass die Schalungsbretter nicht zu fest ineinander gepresst werden. Durch auftretende Feuchtigkeit ist ein späteres Quellen des Holzes unvermeidlich.

Die mitgelieferte Dachpappe dient in erster Linie als vorübergehender Schutz gegen Witterungseinflüsse. Nach spätestens 1 Jahr sind geeignete Maßnahmen zu treffen, um einen dauerhaften Schutz zu gewährleisten. Die Art der Ausführung (z.B. Bitumen - Dachlack, Bitumenschindeln, selbstklebende Dachbahnen etc.) ist von der Dachneigung und Dachform des Produktes abhängig. Bitte informieren Sie sich bei einem Baufachmann.
Ohne diese Maßnahmen sind Schäden an Ihrem WEKA-Produkt nicht auszuschließen.

Haben Sie sich entschieden, Ihr Haus mit Bitumenschindeln zu decken, empfehlen wir die Verlegung direkt auf die Dachschalung.
Dabei ist die Folie auf den Bitumenstreifen vor dem Verlegen zu entfernen!



Bei Häusern mit einer Windsicherung:
Achten Sie darauf, dass bei solchen Häusern keine starren Verbindungen der einzelnen Wandbohlen untereinander erfolgen, z.B. durch das Anbringen eines Regals, eines Dachrinnen-Fallrohres u.a., damit diese ungehindert arbeiten können!
Die Windverankerung ist 2x jährlich auf Funktionstüchtigkeit zu überprüfen.

 © Copyright weka-Holzbau GmbH, Neubrandenburg

Aufgrund eventueller unterschiedlicher Holzfeuchte und Toleranzen einzelner Bauteile kann es zu Maßabweichungen besonders im Bereich Giebeldreieck-Seitenwandhöhe kommen,
die während der Montage mit geeigneten Mitteln (z.B. Elektrohobel) angepasst werden müssen.

Die Fenster- und Türscheiben sind zur Gewährleistung einer kompletten Schlagregendichtigkeit unmittelbar nach der Montage und nach erfolgtem Anstrich mit transparentem Silikon für Fensterbau umlaufend abzudichten. Silikon ist nicht im Lieferumfang enthalten.
Anderenfalls kann es bei extremen Niederschlägen zu Feuchtigkeit im Innenbereich kommen, was zu Farbveränderungen und Schädigungen des Holzes führen kann. Für diese Schäden wird dann seitens des Herstellers keine Haftung übernommen, sie sind weder im Rahmen der Gewährleistung ersatzfähig, noch von der Herstellergarantie umfasst. Insoweit wird an dieser Stelle noch einmal ausdrücklich auf unsere Garantiebestimmungen verwiesen.

4.6. Werkzeuge

Folgendes Werkzeug sollten Sie vor Beginn der Montage zurecht gelegt haben:



4.7. Abkürzungen

RW = Rückwand
WS = Wandstärke

5. Gebrauch und Wartung

5.1. Holzschutz

Gemäß Verarbeitungshinweise Ihres gewählten Holzschutzes sollten Sie diesen in den vorgeschriebenen Abständen wiederholen, andernfalls könnten Schädigungen des Holzes auftreten.
Die Außenfläche des Hauses ist besonders im Spritzwasserbereich (ca. 30cm ab Oberkante Gelände) regelmäßig von Staub und Schmutz zu säubern, um ein gutes Abtrocknen zu gewährleisten.

Wir wünschen Ihnen gutes Gelingen und viel Freude an Ihrem weka-Produkt.

 © Copyright weka-Holzbau GmbH, Neubrandenburg

Pos	Bild	Abmessung	Stück				
			325.2020	325.3025	325.2520	325.2520. 20414	325.3025. 20414
1		40/40/1978 40/40/2538 40/40/2988	5 - -	- - 6	- 5 -	2 3 -	- 2 3
2		19/121/100	2	2	2	2	2
3		19/121/165 19/121/445 19/121/670	4 - -	- - 4	- 4 -	- 4 -	- - 4
4		19/121/215 19/121/495 19/121/720	32 - -	- - 32	- 32 -	- 32 -	- - 32
5		19/121/1940 19/121/2500	32 -	- 32	32 -	32 -	- 32
6		19/121/1940 19/121/2500 19/121/2950	18 - -	- - 18	- 18 -	- 18 -	- - 18
7		15,5/96/1902 15,5/96/2462	23 -	- 34	29 -	- -	- -
8		15,5/96/2350 15,5/96/2910	26 -	- 37	32 -	32 -	- 37
9		28/121/1940 45/146/2500 45/146/2950	2 - -	- - 3	- 2 -	- 2 -	- - 3
10		45/120/100	8	10	8	8	10
11		750 x 1800	2	2	2	2	2
12		15/45/1490	1	1	1	1	1

 © Copyright weka-Holzbau GmbH, Neubrandenburg

Pos	Bild	Abmessung	Stück				
			325.2020	325.3025	325.2520	325.2520. 20414	325.3025. 20414
13a		11/58/1825	12	12	12	12	12
13b		11/58/2040	2	2	2	2	2
14		34/34/2462	2	2	2	2	2
15		34/34/2100	2	2	2	2	2
16		34/34/1810	3	3	3	3	3
17		34/34/180	10	12	8	8	12
18		34/34/413 34/34/638	- -	- 2	2 -	2 -	- 2
19		18,5/70/1810	3	3	3	3	3
20		15/45/1775	6	8	8	8	8
21		18,5/146/2405 18,5/146/1902	3 -	- 6	2 2	2 2	- 6
–	–	–	–	–	–	–	–
23		28/60/300	4	4	4	4	4

 © Copyright weka-Holzbau GmbH, Neubrandenburg

Pos	Bild	Abmessung	Stück				
			325.2020	325.3025	325.2520	325.2520. 20414	325.3025. 20414
24		19/1940/460 19/2500/460	2 -	- 2	2 -	2 -	- 2
25		220/754/3	2	2	2	2	2
26		18/33/259	8	8	8	8	8
27		18/33/796	8	8	8	8	8
28		6m² 10m²	- 1	2 -	- 1	- 1	2 -
29		4,0 x 60	40	40	40	40	40
30		4,0 x 40	500	500	500	500	500
31		3,5 x 35	182	182	182	182	182
32		3,5 x 30	65	65	65	65	65
33		3,5 x 25	60	60	60	60	60
34		3,5 x 16	24	24	24	24	24
35		2,0 x 16	380	380	380	380	380
36		2,2 x 55	800	800	800	800	800
37		1,6 x 30	16	16	16	16	16
38			4	4	4	4	4

© Copyright weka-Holzbau GmbH, Neubrandenburg

Pos	Bild	Abmessung	Stück				
			325.2020	325.3025	325.2520	325.2520. 20414	325.3025. 20414
39		2,5 x 16	2	2	2	2	2
40			1	1	1	1	1
41		M6 x 60	4	4	4	4	4
42		M6 x 70	4	4	4	4	4
43		6,4 mm	8	8	8	8	8
44		110 x 40	1	1	1	1	1
45		50 x 100	2	2	2	2	2



Verlegung der Bodenbalken ohne Boden

1

Artikelnummer	B	T	L2
325.2520.20414	2538	1940	1820
325.3025.20414	2938	2500	2380



 © Copyright weka-Holzbau GmbH, Neubrandenburg



1



Art.-Nr.: 325.2020



Art.-Nr.: 325.3025



Art.-Nr.: 325.2520

 © Copyright weka-Holzbau GmbH, Neubrandenburg



Abbildung Art.-Nr.: 325.2020



Abbildung Art.-Nr.: 325.2020

 © Copyright weka-Holzbau GmbH, Neubrandenburg





Abbildung Art.-Nr.: 325.2020



Abbildung Art.-Nr.: 325.2020



Abbildung Art.-Nr.: 325.2520 / 3025

 © Copyright weka-Holzbau GmbH, Neubrandenburg





Abbildung Art.-Nr.: 325.2020



Abbildung Art.-Nr.: 325.2020

 © Copyright weka-Holzbau GmbH, Neubrandenburg





Abbildung Art.-Nr.: 325.2020



Abbildung Art.-Nr.: 325.2020

 © Copyright weka-Holzbau GmbH, Neubrandenburg











 © Copyright weka-Holzbau GmbH, Neubrandenburg







Abbildung Art.-Nr.: 325.2020



 © Copyright weka-Holzbau GmbH, Neubrandenburg





Abbildung Art.-Nr.: 325.2020





Abbildung Art.-Nr.: 325.2020

 © Copyright weka-Holzbau GmbH, Neubrandenburg





Abbildung Art.-Nr.: 325.2020



Abbildung Art.-Nr.: 325.2020

 © Copyright weka-Holzbau GmbH, Neubrandenburg





Abbildung Art.-Nr.: 325.2020



Abbildung Art.-Nr.: 325.2020

 © Copyright weka-Holzbau GmbH, Neubrandenburg





Abbildung Art.-Nr.: 325.2020



Abbildung Art.-Nr.: 325.2020



Abbildung Art.-Nr.: 325.2020

 © Copyright weka-Holzbau GmbH, Neubrandenburg





Abbildung Art.-Nr.: 325.2020







Abbildung Art.-Nr.: 325.2020

 © Copyright weka-Holzbau GmbH, Neubrandenburg











Abbildung Art.-Nr.: 325.2020



 © Copyright weka-Holzbau GmbH, Neubrandenburg



Abbildung Art.-Nr.: 325.2020



Abbildung Art.-Nr.: 325.2020

 © Copyright weka-Holzbau GmbH, Neubrandenburg

















 © Copyright weka-Holzbau GmbH, Neubrandenburg





 © Copyright weka-Holzbau GmbH, Neubrandenburg

weka Holzbau GmbH,
Johannesstr. 16
D-17034 Neubrandenburg
Tel.: 0395 42908-0
Fax: 0395 42908-83
EMail: Info@weka-Holzbau.com

MA Art.-Nr.: 800.0286.16.50

 © Copyright weka-Holzbau GmbH, Neubrandenburg